

senso  
AUDIO

## werkt op niveau

De Skybox 200-T is ontwikkeld voor gebruik in hoge ruimtes (vanaf 5 meter) met een groot vloeroppervlak.

Één Skybox 200-T vervangt vele conventionele luidsprekers waardoor veel bespaard kan worden op arbeidskosten. Daarbij ontstaat er een beter geluidsbeeld omdat er minder looptijdverschillen zijn met een groter frequentiebereik.

Ook in ruimtes met veel omgevingsgeluid blijft de Skybox 200-T verstaanbaar en muzikaal klinken.



### Skybox 200-T

Luidspreker componenten	1 x 10 " Woofer / 4 x Hoorn tweeter
Nominale spanning	100 Volt
Frequentiebereik	80 Hz - 18 Khz
Afstraling	180° Verticaal 360° Horizontaal
SPL 1 watt/1 Meter	99 dB
Vermogen (RMS)	150 Watt (bij 8 ohm)
Vermogen aansluitingen	12,5 / 25 / 50 Watt RMS (bij 100 Volt)
Trafo aansluitingen	D.m.v. kabel aan de bovenzijde
Omgevingstemperatuur	0°C tot +50°C
Materiaal	Polyester
Kleur	Zwart (optioneel wit)
Afmetingen	Ø 500 mm
Gewicht	12,5 Kg
Bevestiging	8 mm ophang oog aan bovenzijde

output

Professional audio, video & lighting

De Meerheuvel 10  
5221 EA 's-Hertogenbosch  
Tel: +31 (0)73 639 2600  
Fax: +31 (0)73 639 2601  
info@outputnl.com

[www.outputnl.com](http://www.outputnl.com)